

Sp. Z. o. O. "CER-ROL"
Powstancow g. 14, Mniszkow, Poola

EC TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. 16/003

02.09.2016.

Koostatud vastavalt ELi Ehitustoodete direktiivi 305/2011/EMÜ nõuetele

Meie, Sp. Z. o. O. „CER-ROL“, võttes vastutust, deklareerime, et kuivpreesitud keraamilised glasuuritud seinaplaadid, mis on seotud käesoleva deklaratsiooniga, vastavad Euroopa standardi LST EN 14411: 2007 L ja ZA lisa nõuetele.

**KUIVPRESSI MADALA VEEIMAVUSEGA KIVIMASSI GLASUURITUD
PLAADID, E 0,5 % < E ≤ 3 % , Bib grupp GL**
18,9 cm x 47,1 cm (W 189 mm x 471 mm x 7,1 mm) **1 liik**

Tootja, aadress, tootmiskoht:

Sp. Z. o. O. "CER-ROL"
Powstancow g. 14, Mniszkow, Poola

Valmistamise kuupäev:

08.08.2016. – 14.08.2016.

Peamised tehnilised andmed:

Tehnilised andmed	Standardi EN 14411 nõuded	Deklareeritav väärtus	Kontrollimeetod	
Tehnilised andmed	Standardi EN 14411 nõuded (G. lisa)	Deklareeritav väärtus	Kontrollimeetod	
Põlemisklass	A1, F	A1, F	kontrollita	
Veeimavus, % massist	E 0,5 % < E ≤ 3 %	E 0,5 % < E ≤ 3 %	LST EN ISO 10545-3	
Purunemiskindlus (lineaarne paindevastupidavus), N Paksus < 7,5 mm	≥ 700 ≥ 1400	≥ 900 ≥ 1400	LST EN ISO 10545-4	
Murdumise moodul (paindetugevus), N/ mm ²	≥ 35 (vähemalt üksikväärtus 32)	≥ 35	LST EN ISO 10545-4	
Libedus	Kui nõutakse	ENN	-	
Termiline vastupidavus	Meetod võimalik	Vastupidav	LST EN ISO 10545-9	
Glasuuritud plaatide vastupidavus pragunemisele	Nõutakse	Vastupidav	LST EN ISO 10545-11	
Külmakindlus	Nõutakse	Vastupidav	LST EN ISO 10545-12	
Kulumisklass PEI ja pöörete arv Vastupidavus plekkide moodustumisele Plaatide suuruse kõrvalekalded tootja mõõtmest, % Pinnakvaliteet	Määrab tootja	LST EN ISO 10545-7 LST EN ISO 10545-14 LST EN ISO 10545-2 LST EN ISO 10545-2	Kulumisklass ja pöörete arv Vastupidav plekkide tekkele Plaatide suuruse kõrvalekalded tootja mõõtmest, % Pinnakvaliteet	
	Vähemalt 3. klass			
	± 0,6			
	Vähemalt 95 % plaatidest peavad olema nähtavate defektideta	II - V Vähemalt 3 ± 0,2 Vähemalt 95 % plaatidest peavad olema nähtavate defektideta		
Vastupidavus hapetele ja leelistele vedelikele (välja arvatud floorhape ja selle ühendid)	Sidrunhape (kontsentratsioon 100 g/dm ³)	Määrab tootja	Määrab tootja	Vastupidavus hapetele ja leelistele vedelikele (välja arvatud floorhape ja selle ühendid)

	Piimhape (kontsentratsioon 5 %)	Määrab tootja	Määrab tootja	Vastupidavus hapetele ja leelistele vedelikele (välja arvatud floorhape ja selle ühendid)
	Kaaliumhüdroksiid (kontsentratsioon 100 g/dm ³)			
Resistentsus kodukeemiale	Ammooniumkloriid (100 g/dm ³)	Vähemalt GB	GA	LST EN ISO 10545-13
Ujumisbasseini soolad	Naatriumhüpokloriid (20 mg/dm ³)	Vähemalt GB	GA	LST EN ISO 10545-13

Ettenähtud kasutusvaldkonnad:

Vähese veemavusega kuivpreesitud keraamilised glasuuritud plaadid on mõeldud põrandate viimistlemiseks nii siseruumides kui ka väljas. Neid saab kasutada nii kodumajapidamises kui ka äriruumides. Sõltuvalt ruumi tüübist ja inimeste liikumisest tuleb kasutada vajaliku kulumisklassiga plaate. Enne aluskatte ettevalmistamist põrandale, millele võib sattuda rasv või lumi, pöörduge konsulteerimiseks tootja poole. Hoiustada ja transportida kaitstuna mehaaniliste vigastuste eest. Liimimiseks kasutada ainult spetsiaalset plaadiliimi. Liimistööd tohivad läbi viia ainult kvalifitseeritud töötajad.

WICERPREZES ZARZĄDU
"CER-ROL" Sp. z o.o.

Aleksander Aleksandrowicz

"CER-ROL" Sp. z o.o.
26-341 MNISZKÓW
ul. Powstańców Wlkp. 14
NIP: 768-15-70-741, REG. 590738740
KRS 0000163845