

Sp. Z. o. O. „CER-ROL“
Powstancow g. 14, Mniszkow, Lenkija

EC EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 16/003 2016 09 02

Parengta pagal ES Statybos produktų direktyvos 305/2011/EEC reikalavimus

Mes, Sp. Z. o. O. „CER-ROL“, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad sauso presavimo keraminės glazūruotos sienų plytelės, susijusios su šia deklaracija, atitinka Europos standarto LST EN 14411:2007 L ir ZA priedų reikalavimus.

SAUSO PRESAVIMO MAŽO ĮMIRKIO AKMENS MASĖS GLAZŪRUOTOS PLYTELĖS, E 0,5 % < E ≤ 3 %, Bib grupė GL

18.9 cm x 47.1 cm (W 189 mm x 471 mm x 7.1 mm)

1 rūšis

Gamintojas, adresas, pagaminimo vieta: Sp. Z. o. O. „CER-ROL“
Powstancow g. 14, Mniszkow, Lenkija

Gamybos data: 2016-08-08 – 2016-08-14

Pagrindinės techninės charakteristikos:

Techninė charakteristika	standarto EN 14411 reikalavimas	Deklaruojamas dydis	Bandymo metodas
Techninė charakteristika	Standarto EN 14411 reikalavimas(G priedas)	Deklaruojamas dydis	Bandymo metodas
Degumas	A1, F	A1, F	be bandymo
Vandens įmirkis, masės %	E 0,5 % < E ≤ 3 %	E 0,5 % < E ≤ 3 %	LST EN ISO 10545-3
Trūkstamasis stiprumas (Ilginis atsparumas lenkiant), N Storis < 7,5mm	≥ 700 ≥ 1400	≥ 900 ≥ 1400	LST EN ISO 10545-4
Yramasis modulis (stipris lenkiant), N/mm ²	≥ 35 (mažiausia pavienė reikšmė 32)	≥ 35	LST EN ISO 10545-4
Slidumas	Kai reikalaujama	NPD	-
Terminis atsparumas	Metodas galimas	Atspari	LST EN ISO 10545-9
Glazūruotų plytelių atsparumas trūkinėjimui	Reikalaujama	Atspari	LST EN ISO 10545-11
Atsparumas šalčiui	Reikalaujama	Atspari	LST EN ISO 10545-12
Dilumo klasė PEI ir sūkių skaičius Atsparumas dėmių susidarymui Plytelės matmenų nuokrypis nuo gaminimo matmens, % Paviršiaus kokybė	Nustato gamintojas	II - V Mažiausiai 3 ± 0.2 Mažiausiai 95% plytelių turi būti be matomų defektų	Dilumo klasė PEI ir sūkių skaičius Atsparumas dėmių susidarymui Plytelės matmenų nuokrypis nuo gaminimo matmens, % Paviršiaus kokybė
	Mažiausiai 3 klasė ± 0.6 Mažiausiai 95% plytelių turi būti be matomų defektų		
Atsparumas rūgštims ir šarmams (išskyrus fluoro rūgštį ir jos junginius)	Citrinos rūgštis (koncentracija 100 g/dm ³)	Nustato gamintojas	Nustato gamintojas
	Pieno rūgštis (koncentracija 5 %)	Nustato gamintojas	Nustato gamintojas

	Kalio hidroksidas (koncentracija 100 g/dm ³)			
Atsparumas buitiniams chemikalams	Amonio chloridas (100 g/dm ³)	Mažiausiai GB	GA	LST EN ISO 10545-13
Plaukymo baseinų druskos	Natrio hipochloritas (20 mg/dm ³)	Mažiausiai GB	GA	LST EN ISO 10545-13


Numatomas naudojimo tikslas:

Mažo įmirkio sauso presavimo keraminės glazūruotos plytelės - skirtos tiek vidaus, tiek išorės grindų apdailai. Jos gali būti naudojamos ir buitinėse ir verslui skirtose patalpose. Priklausomai nuo patalpos tipo ir žmonių judėjimo - naudoti reikiamos dilumo klasės plyteles.

Prieš parenkant dangą grindims, ant kurių galimas riebalų ar sniego patekimas – konsultuotis su gamintoju.

Laikyti ir transportuoti apsaugant nuo mechaninių pažeidimų.

Klijavimui naudoti tik specialius klijus plytelėms klijuoti. Klijavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas

WICEPREZES ZARZADU
 "CER-ROL" Sp. z o.o.

 Aleksander Aleksandrowicz

"CER-ROL" Sp. z o.o.
 26-341 MNISZKÓW
 ul. Powstańców Wlkp. 14
 NIP: 768-15-70-741, REG. 590738740
 KRS 0000163845