

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 2 / 2022

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $0,5\% < E \leq 3\%$, EN 14411 grupa B Ib, GL-szkliwione, zał. H
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:**
Do wykładania ścian we wnętrzach i/ lub na zewnątrz, w budynkach oraz zakładach przemysłowych. Do wykładania podłóg we wnętrzach i/ lub na zewnątrz, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.
3. **Producent:**
Cer-rol sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 14, 26-341 Mniszków, Polska
4. **Upoważniony przedstawiciel**
ND - nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 4
- 6a. **Norma zharmonizowana**
EN 14411:2012
Jednostka notyfikowana
ND - nie dotyczy

7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2012
Siła łamiąca w N		
a) grubość $\geq 7,5$ mm	≥ 1100 N	
Poślizg	NPD	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
- Kadm w mg/dm ²	<0,02	
- Ołów w mg/dm ²	<0,1	
- Inne	NPD	
Odczucie dotyku	NPD	
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych	Spełnia	
- zastosowania zewnętrzne odporność na zamrażanie - rozmrażanie	Spełnia	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Siła wiązania/adhezja, dla:		
- kleje cementowe	NPD	
- kleje dyspersyjne	NPD	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD	
- zaprawa murarska	NPD	

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego wyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Aleksander Aleksandrowicz

Mniszków 1.06.2024

(miejscowość i data wydania)


(podpis)
PREZES ZARZADU
CER-ROL SP. Z O.O.
Aleksander Aleksandrowicz

wydanie 3

NPD – właściwości użytkowe nieustalone